



ECOSTATION 7kW

carregador para carro elétrico wallbox

MODELO **EVW-70K03**

COR **CINZA**



7kW
POTÊNCIA



230V
TENSÃO



32A
CORRENTE



TIPO 2
CONECTOR



7KW

Projetado para garantir carregamentos rápidos, estáveis e seguros, não precisa de software.



INSTALAÇÃO COM ESPECIALISTA

Com instalação fixa em parede ou tótem por profissionais especializados.



24 MESES DE GARANTIA

A Lity conta com atendimento especializado, garantia estendida e certificações de segurança internacional.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência de saída	7kW
Conector de carregamento	Tipo 2
Tela	LCD 3.5"
Corrente de operação	32A – ajuste automático ou manual em 4 níveis (32A / 16A / 8A / 4A)
Tensão de operacional	230V (Monofásico)
Frequência de operação	50/60 Hz
Conectividade	• Wifi • 3G/5G • RFiD • OCPP, versão 1.6
Autenticação Online e Offline	Cartão RFiD
Compatibilidade de plataforma	Tupi e Spott
Tamanho do Cabo	5 metros
Material	Metal, plástico, acrílico e alumínio
Certificações	• IP65 – Proteção contra poeira e jatos de água • FCC, ETL, CE / TÜV MARK, COMPATÍVEL CQC
Conteúdo da embalagem	• Estação de Carregamento • Cartão RFiD • Certificado de garantia • Manual de Instruções

ECOSTATION **7kW**

carregador para carro elétrico wallbox

ESPECIFICAÇÕES DE PROTEÇÃO

Proteção contra sobretensão	Tensão de entrada > 120%, o produto desliga
Proteção contra subtensão	Tensão de entrada < 80%, o produto desliga
Proteção contra sobrecarga	Corrente de saída > 110v%, relé desconectado, a fonte de alimentação precisa ser cortada e restaurada
Proteção contra sobretemperatura	Quando a temperatura da placa principal atingiu 85 °C, a energia foi reduzida para 50% e foi desligada após 90 °C
Proteção de aterramento	Mensagem de erro: o fio terra e o relé não estão danificados.
Proteção contra a fuga de corrente	Vazamento de CA 30 mA + CC 6 mA, o produto desliga

CARACTERÍSTICAS DO AMBIENTE DE CARREGAMENTO

Temperatura operacional	-25oC ~ +45oC (-13oC ~ +113oC)
Temperatura de armazenamento	-35oC ~ +80oC (-31oC ~ +176oC)
Umidade operacional	5% ~ 95% RH
Altitude operacional	< 2000m

CONFIABILIDADE

TMEF	100.000H
Normas de segurança	EN 62752: 2016+A1: 2020, EN 61543: 1995/A2: 2006

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Dimensão e Peso	- Produto: 360x240x90mm (sem cabo) 3,8Kg - Embalagem: 500x400x260 cm 4,6Kg
Código de Barras (EAN)	7893095846812

SIMULAÇÃO DE CARREGAMENTO (VALORES APROXIMADOS)*



7kW
potência



6 ~ 9h
tempo de carga
recuperando



40 ~ 45 km
por hora
conectado

* O tempo de recarga depende da porcentagem e capacidade máxima de carga da bateria, bem como o modelo do veículo